

Projekt · Referenznummer

Datum

**Anwendung**

Aluminium-Lichtmast mit Erdstück.  
Konischer Mast nach DIN EN 40.

**Produktbeschreibung**

Mast aus Aluminium,  
pulverbeschichtet und lackiert  
Mastzopf  $\varnothing$  76 mm  
Erdstücklänge 600 mm  
2 gegenüberliegende Kabeleinführungen  
150 x 50 mm  
Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm  
Mit eingesetzter Tür aus Aluminium  
Türverschluss – Vierkant –  
Schlüsselweite 8 mm  
Gerätetesteg mit Schutzleiteranschluss und  
2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines  
Anschlusskastens nach DIN 43628 / VDE 0660  
- siehe BEGA Ergänzungsteile -  
**CE** – Konformitätszeichen  
Windangriffsfläche: 0,37 m<sup>2</sup>  
Gewicht: 12,5 kg

**Ergänzungsteile****Anschlusskästen**

**70629** Anschlusskasten IP 54  
2 Neozed-Sicherung 6 A  
3 Eingänge für Kabel 5 x 10<sup>□</sup>  
2 Ausgänge für Leitung 3 x 1,5<sup>□</sup>

**70644** Anschlusskasten IP 54  
2 Neozed-Sicherungen 6 A  
2 Eingänge für Kabel 5 x 10<sup>□</sup>  
2 Ausgänge für Leitung 3 x 2,5<sup>□</sup>

**70647** Anschlusskasten IP 54  
3 Neozed-Sicherungen 6 A  
3 Eingänge für Kabel 5 x 16<sup>□</sup>  
2 Ausgänge für Leitung 5 x 2,5<sup>□</sup>

**Anschlusskästen mit Leistungsreduzierung für LED-Leuchten mit 1-10 V Schnittstelle**

**70635** Anschlusskasten IP 54  
Leistungsreduzierung mit Steuerleitung

**70636** Anschlusskasten IP 54  
Leistungsreduzierung ohne Steuerleitung  
durch intelligentes selbst lernendes System

Es gibt dazu eine gesonderte  
Gebrauchsanweisung.

