

Produktdatenblatt

Anwendung

Stahl-Lichtmast mit Erdstück.
Konischer Mast mit statischer Festigkeit
nach EN 40.

Produktbeschreibung

Mast aus Stahl,
feuerverzinkt und lackiert
Mastzopf $\varnothing$ 76 mm
Erdstücklänge 800 mm
2 gegenüberliegende Kabeleinführungen
150 x 50 mm
Anschraubbare Grundplatte ca. 250 x 250 mm
Mit aufliegender Tür
Türverschluss – Vierkant –
Schlüsselweite 8 mm
Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und
2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines
Anschlusskastens nach DIN 43628 / VDE 0660
– siehe BEGA Ergänzungsteile –
CE 0780 – Konformitätszeichen
Windangriffsfläche: 0,52 m²
Gewicht: 51,0 kg

Ergänzungsteile**Anschlusskästen**

70 629 Anschlusskasten IP 54
2 Neozed-Sicherung 6 A
3 Eingänge für Kabel 5 x 10[□]
2 Ausgänge für Leitung 3 x 1,5[□]

70 644 Anschlusskasten IP 54
2 Neozed-Sicherungen 6 A
2 Eingänge für Kabel 5 x 10[□]
2 Ausgänge für Leitung 3 x 2,5[□]

70 647 Anschlusskasten IP 54
3 Neozed-Sicherungen 6 A
3 Eingänge für Kabel 5 x 16[□]
2 Ausgänge für Leitung 5 x 2,5[□]

**Anschlusskästen mit Leistungs-
reduzierung für LED-Leuchten mit
1-10 V Schnittstelle**

70 635 Anschlusskasten IP 54
Leistungsreduzierung mit Steuerleitung

70 636 Anschlusskasten IP 54
Leistungsreduzierung ohne Steuerleitung
durch intelligentes selbst lernendes System

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

