

## Produktdatenblatt

### Anwendung

Aluminium-Lichtmast mit Fußplatte.  
Konischer Mast mit statischer Festigkeit  
nach EN 40.

### Produktbeschreibung

Mast aus Aluminiumguss und Aluminium,  
pulverbeschichtet und lackiert

Mastzopf  $\varnothing$  76 mm

Fußplatte mit 4 Befestigungsbohrungen  
zur Montage auf ein Fundament oder

Erdstück **70 899**

Mit eingesetzter Tür aus Aluminium

Größe 300 x 85 mm

Türverschluss (Vierkant)

Schlüsselweite 8 mm

Gerätsteg mit Schutzleiteranschluss und

2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines

Anschlusskasten nach DIN 43628 / VDE 0660

– siehe BEGA Ergänzungssteile

**CE** – Konformitätszeichen

Windangriffsfläche: 0,43 m<sup>2</sup>

Gewicht: 16,3 kg

### Ergänzungssteile

#### Anschlusskästen

**70 629** Anschlusskasten IP 54

2 Neozed-Sicherung 6 A

3 Eingänge für Kabel 5 x 10<sup>□</sup>

2 Ausgänge für Leitung 3 x 1,5<sup>□</sup>

**70 644** Anschlusskasten IP 54

2 Neozed-Sicherungen 6 A

2 Eingänge für Kabel 5 x 10<sup>□</sup>

2 Ausgänge für Leitung 3 x 2,5<sup>□</sup>

**70 647** Anschlusskasten IP 54

3 Neozed-Sicherungen 6 A

3 Eingänge für Kabel 5 x 16<sup>□</sup>

2 Ausgänge für Leitung 5 x 2,5<sup>□</sup>

#### Anschlusskästen mit Leistungs- reduzierung für LED-Leuchten mit 1-10 V Schnittstelle

**70 635** Anschlusskasten IP 54

Leistungsreduzierung mit Steuerleitung

**70 636** Anschlusskasten IP 54

Leistungsreduzierung ohne Steuerleitung

durch intelligentes selbst lernendes System

**70 899** Erdstück

Erdstück mit Befestigungsflansch aus

feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 800 mm.

4 Befestigungsschrauben M 16 x 50 aus

Edelstahl.

Es gibt dazu eine gesonderte

Gebrauchsanweisung.

