

Produktdatenblatt

Anwendung

Aluminium-Lichtmast mit Fußplatte.
Konischer Mast mit statischer Festigkeit
nach EN 40.

Produktbeschreibung

Mast aus Aluminiumguss und Aluminium,
pulverbeschichtet und lackiert

Mastzopf $\varnothing$ 76 mm

Fußplatte mit 4 Befestigungsbohrungen
zur Montage auf ein Fundament oder

Erdstück **70 899**

Mit eingesetzter Tür aus Aluminium

Größe 300 x 85 mm

Türverschluss (Vierkant)

Schlüsselweite 8 mm

Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und

2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines
Anschlusskastens nach DIN 43628 / VDE 0660

– siehe BEGA Ergänzungsteile

CE – Konformitätszeichen

Windangriffsfläche: 0,5 m²

Gewicht: 18,2 kg

Ergänzungsteile**Anschlusskästen**

70 629 Anschlusskasten IP 54

2 Neozed-Sicherung 6 A

3 Eingänge für Kabel 5 x 10[□]

2 Ausgänge für Leitung 3 x 1,5[□]

70 644 Anschlusskasten IP 54

2 Neozed-Sicherungen 6 A

2 Eingänge für Kabel 5 x 10[□]

2 Ausgänge für Leitung 3 x 2,5[□]

70 647 Anschlusskasten IP 54

3 Neozed-Sicherungen 6 A

3 Eingänge für Kabel 5 x 16[□]

2 Ausgänge für Leitung 5 x 2,5[□]

**Anschlusskästen mit Leistungs-
reduzierung für LED-Leuchten mit
1-10 V Schnittstelle**

70 635 Anschlusskasten IP 54

Leistungsreduzierung mit Steuerleitung

70 636 Anschlusskasten IP 54

Leistungsreduzierung ohne Steuerleitung
durch intelligentes selbst lernendes System

70 899 Erdstück

Erdstück mit Befestigungsflansch aus
feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 800 mm.
4 Befestigungsschrauben M 16 x 50 aus
Edelstahl.

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

