



2969



RolloTec Trennrelais Hauselektronik grau

RolloTec® Trennrelais mit Nebenstellenabgängen, zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren, mit separater Netzeinspeisung, erforderlich zur elektrischen Motorentkopplung, mit Zentraleingang z.B. für RolloTec® Schaltuhr, mit 2 Nebenstellenabgängen für Einzelbedienung, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich.

- mit 2 Nebenstellenabgängen für Einzelbedienung
- mit Zentraleingang z. B. für RolloTec Schaltuhr
- mit separater Netzeinspeisung
- zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren
- erforderlich zur elektrischen Motorentkopplung
- mit Schraubklemmen
- Neutralleiter erforderlich!

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 4 A
Stromaufnahme (Betrieb)	≈ 10 mA
Ansteuer-Umschaltzeit Auf/Ab	min. 0,5 s
Einschaltdauer (ED)	100 %
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2,5 mm ²
Abmessungen (B x H x T)	53 x 50 x 25 mm