




2873



Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik

Drehdimmer NV mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Klemme für Grundlast von Netzfreischaltautomat, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich. Bei zu hohen Einschaltströmen, Einschaltstrombegrenzer verwenden.

- Grundhelligkeit einstellbar
- Phasenanschnitt
- mit Druck-Aus-/Wechselschalter
- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
- mit Ersatzsicherung
- kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
- mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter
- mit Steckklemmen
- Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.

Technische Merkmale

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Steuerstrom | 100 mA |
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 20 ... 500 W |
| dimmbare 230 V LED-Lampen | 3 ... 100 W |
| Kompaktleuchtstofflampen | 3 ... 100 W |
| dimmbare, konventionelle Trafos | 20 ... 500 VA |
| Achsmaß Ø | 4 mm |