

HSS-STUFENBOHRER, HSS, 9 BOHRSTUFEN

Article number: 201201

HSS-Stufenbohrer, speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunststoff, Holz, etc. bis 3 mm Stärke. Aufnahmeschaft 12 mm Ø. Ausführung: HSS; Bohr-Ømm: 8,0 Zentrierbohrer; 12,5 Durchgangsloch für PG7/M12; 15,2 Durchgangsloch für PG9; 18,6 Durchgangsloch für PG11; 20,4 Durchgangsloch für PG 13,5; 22,5 Durchgangsloch für PG 16; 25,8; 28,3 Durchgangsloch für PG 21; 30,5 Kernloch für M32; Bohrstufen: 9. VE: 1.



Length (mm)	85 mm
Width (mm)	165 mm
Height (mm)	45 mm
Weight (kg)	0,133 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribute	Value
Max. Plattendicke	3 mm
Anzahl der Schneiden	3
Mit Kühlkanal	No
Schaftdurchmesser	12 mm
Schneidrichtung	rechts
Schneidstoff	HSS
Zentrierspitze	Yes
Spiralnut	No
Hartmetallausführung	Yes
Mit Kantenbrecher	Yes
Anzahl der Bohrstufen	9
Max. Bohrdurchmesser	30.5 mm
Auswechselbare Zentrierspitze	Yes
Maßeinheit	PG
Min. Bohrdurchmesser	8 mm

GTIN: 4021104012016

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de