

**FLACHSTECKHÜLSE, VOLLISOLIERT, 1,5 - 2,5 MM<sup>2</sup>, STECKERMASS 2,8 X 0,8 MM**
**Article number: 180247**

Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff:  
 CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isola-  
 tion: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temper-  
 aturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max.- Easy En-  
 try ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters.  
 Querschnitt: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>; Steckermaß: 2,8x0,8 mm; Isolations-  
 farbe: blau; L1: 20; L2: 8; D1: 2,3; Gewicht per 100St.~kg: 0,09; UL  
 gelistet: x; VE/Stck. 100.



Length (mm)	180 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	11 mm
Weight (kg)	0,00094 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Yes
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	14 - 16
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Farbe der Isolation	blau
Steckerabmessungen	flach 2,8x0,8 mm
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Maximalstrom (I <sub>max</sub> )	- A

GTIN: 4021103802472

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de