

PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 10 MM²/5 MM, 100 STÜCK
Article number: 183502

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff:
Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt,
andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für fein-
drähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20.
Ausführung: Querschnitt: 10 mm²; Bolzen-Ø: 5 mm; Kennziffer:
6; W: 9; Øi: 4,5; Øe: 6; C1: 7,5; C2: 10; a: 12; L: 35; Gewicht per 100
St.-kg: 0,39; Pressung 7 mm: -; Pressung 5 mm: 1; nach DIN: x;
VE/Stck. 100



Length (mm)	140 mm
Width (mm)	70 mm
Height (mm)	70 mm
Weight (kg)	0,0039 kg

Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	5
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	10 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Kennfarbe	ohne
Kennziffer	6

GTIN: 4021103835029

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de