

PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 10 MM²/6 MM, 100 STÜCK**Article number: 183503**

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 10 mm²; Bolzen-Ø: 6 mm; Kennziffer: 6; W: 9; Øi: 4,5; Øe: 6; C1: 8,5; C2: 10; a: 12; L: 36,5; Gewicht per 100 St.~kg: 0,38; Pressung 7 mm: -; Pressung 5 mm: 1; nach DIN: x; VE/Stck. 100



Length (mm)	140 mm
Width (mm)	70 mm
Height (mm)	70 mm
Weight (kg)	0,0038 kg

Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	6
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	10 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Kennfarbe	ohne
Kennziffer	6

GTIN: 4021103835036

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de