

PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 35 MM²/12 MM, 1 STÜCK
Article number: 183515

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 35 mm²; Bolzen-Ø: 12 mm; Kennziffer: 12; W: 21; Øi: 8,2; Øe: 12,5; C1: 14; C2: 14,5; a: 20,5; L: 57; Gewicht per 100 St.~kg: 3,21; Pressung 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2; nach DIN: x; VE/Stck. 1



Length (mm)	57 mm
Width (mm)	20 mm
Height (mm)	13 mm
Weight (kg)	0,0321 kg

Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	35 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Kennfarbe	ohne
Kennziffer	12

GTIN: 4021103835159

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de