

PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 240 MM²/16 MM, 1 STÜCK**Article number: 183548**

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff:
Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt,
andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für fein-
drähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20.
Ausführung: Querschnitt: 240 mm²; Bolzen-Ø: 16 mm; Kennzi-
ffer: 28; W: 42; Øi: 21,5; Øe: 29; C1: 17; C2: 24; a: 51; L: 110; Gewicht
per 100 St.~kg: 28,44; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 5;
nach DIN: x; VE/Stck. 1

Length (mm) 110 mm
Width (mm) 43 mm
Height (mm) 30 mm
Weight (kg) 0,2844 kg



Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	240 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Kennfarbe	ohne
Kennziffer	28

GTIN: 4021103835487

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de