


ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 0,5 MM²/6 MM
Article number: 182310

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt: 0,5 mm²; Länge ohne Isolation L2: 6 mm; Gesamtlänge L1: 12 mm; D1: 1; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 2,6; Isolationsfarbe: weiß; Gewicht per 100 St.~kg: 0,01; VE/Stck.: 100.



Length (mm) 140 mm
Width (mm) 105 mm
Height (mm) 4 mm
Weight (kg) 0,00008 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	0.5 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	weiß
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	12 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	6 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	20

GTIN: 4021103823101

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de