

ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 0,34 MM²/6 MM

Article number: 180992

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Querschnitt: 0,34 mm²; Länge ohne Isolation L2: 6 mm; Gesamtlänge: L1: 10 mm, D1: 0,9; S1: 0,15, S2: 0,25; D2: 2; Isolationsfarbe: rosa; Gewicht per 100 Stück~kg: 0,01; VE/Stck.: 100



Length (mm) 145 mm
Width (mm) 100 mm
Height (mm) 5 mm
Weight (kg) 0,00006 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	0.34 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	rosa
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	10 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	6 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No

GTIN: 4021103809921

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de