

ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 50,0 MM²/25 MM

Article number: 181027

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Querschnitt: 50 mm²; Länge ohne Isolation L2: 25 mm; Gesamtlänge: L1: 40 mm, D1: 10,3; S1: 0,3, S2: 0,5; D2: 15,0; Isolationsfarbe: blau; Gewicht per 100 Stück~kg: 0,35; VE/Stck.: 1



Length (mm)	210 mm
Width (mm)	190 mm
Height (mm)	24 mm
Weight (kg)	0,00333 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	50 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	blau
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	40 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	25 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No

GTIN: 4021103810279

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de