

ROHRKABELSCHUH, RINGFORM, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 4 MM²/5 MM Ø
Article number: 180682

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
 4 mm²; Bolzen-Ø: 5; W: 9; Øi: 2,7; Øe: 5; C1: 6,2; C2: 7,4; a: 9; L:
 26 Gewicht per 100St. ~kg: 0,29; 7 mm: - ; Pressung 5 mm: 1;
 VE/Stck.: 100.



Length (mm)	160 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	8 mm
Weight (kg)	0,00287 kg

Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	5
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	4 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Isoliert	No
AWG-Größe	12
Schmale Flanschausführung	No
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No
Leiter-Klasse	verschiedene

GTIN: 4021103806821

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de