

**ROHRKABELSCHUH, RINGFORM, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 95 MM<sup>2</sup>/14 MM Ø**
**Article number: 180763**

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
 95 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 14; W: 26; Øi: 13,5; Øe: 18; C1: 14; C2: 14,5; a: 25;  
 L: 65; Gewicht per 100St. ~kg: 5,58; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;  
 VE/Stck.: 1.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 66 mm      |
| Width (mm)  | 21 mm      |
| Height (mm) | 18 mm      |
| Weight (kg) | 0,05581 kg |

| Attribute                      | Value              |
|--------------------------------|--------------------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 14                 |
| Anschlusswinkel                | 180° (horizontal)  |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                  |
| Nennquerschnitt                | 95 mm <sup>2</sup> |
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Werkstoff                      | Kupfer             |
| Isoliert                       | No                 |
| AWG-Größe                      | 0                  |
| Schmale Flanschausführung      | No                 |
| Flanschform                    | Ringform           |
| Mit Sichtloch                  | No                 |
| Leiter-Klasse                  | verschiedene       |

GTIN: 4021103807637

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de