

**ROHRKABELSCHUH, RINGFORM, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 120 MM<sup>2</sup>/14 MM Ø**
**Article number: 180773**

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
 120 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 14; W: 28; Øi: 15; Øe: 19,5; C1: 14; C2: 14,5; a:  
 26; L: 67,5; Gewicht per 100St. ~kg: 6,39; 7 mm: 1; Pressung 5  
 mm: 2; VE/Stck.: 1.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 67 mm      |
| Width (mm)  | 28 mm      |
| Height (mm) | 20 mm      |
| Weight (kg) | 0,06387 kg |

| Attribute                      | Value               |
|--------------------------------|---------------------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 14                  |
| Anschlusswinkel                | 180° (horizontal)   |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                   |
| Nennquerschnitt                | 120 mm <sup>2</sup> |
| Oberflächenschutz              | verzinkt            |
| Werkstoff                      | Kupfer              |
| Isoliert                       | No                  |
| AWG-Größe                      | 250 kcmil           |
| Schmale Flanschausführung      | No                  |
| Flanschform                    | Ringform            |
| Mit Sichtloch                  | No                  |
| Leiter-Klasse                  | verschiedene        |

GTIN: 4021103807736

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de