

**ROHRKABELSCHUH, RINGFORM, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 300 MM<sup>2</sup>/16 MM Ø**
**Article number: 180820**

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
 300 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 16; W: 43; Øi: 23,5; Øe: 29,5; C1: 17; C2: 18; a:  
 44; L: 99; Gewicht per 100St. ~kg: 20,03; 7 mm: 2; Pressung 5  
 mm: 4; VE/Stck.: 1.



|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 99 mm     |
| Width (mm)  | 43 mm     |
| Height (mm) | 29 mm     |
| Weight (kg) | 0,2003 kg |

| Attribute                      | Value               |
|--------------------------------|---------------------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 16                  |
| Anschlusswinkel                | 180° (horizontal)   |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                   |
| Nennquerschnitt                | 300 mm <sup>2</sup> |
| Oberflächenschutz              | sonstige            |
| Werkstoff                      | Kupfer              |
| Isoliert                       | No                  |
| Schmale Flanschausführung      | No                  |
| Flanschform                    | Ringform            |
| Mit Sichtloch                  | No                  |
| Leiter-Klasse                  | verschiedene        |

GTIN: 4021103808207

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de