

**ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE MIT ABZWEIG, QUERSCHNITT/STECKERMASS 0,5 - 1 MM<sup>2</sup>/6,3 X 0,8 MM**
**Article number: 180280**

Isolierte Flachsteckhülse mit Abzweig. Technische Daten:  
 Werkstoff: CuZn (Messing); Oberfläche: galvanisch, verzinkt;  
 Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei, Temperaturbeständig -60°C bis +105°C, 600 V max.; Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5-1 mm<sup>2</sup>; Steckermaß: 6,3x0,8 mm; Isolationsfarbe: rot; L1: 22; L2: 7,5; D1: 8; Gewicht per 100 St.-kg: 0,15; VE/Stck. 100



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	85 mm
Height (mm)	7 mm
Weight (kg)	0,00149 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Yes
Werkstoff der Isolation	Polyvinylchlorid (PVC)
AWG-Bereich	18 - 20
Isolation	teilisoliert
Nennquerschnitt	0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Farbe der Isolation	rot
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Maximalstrom (I <sub>max</sub> )	- A

GTIN: 4021103802809

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de