

ROHRKABELSCHUH CU, NORMALAUSFÜHRUNG

Article number: 180652

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
0,75 mm²; Bolzen-Ø: 4; W: 8; Øi: 1,4; Øe: 3,2; C1: 4,1; C2: 6,6; a: 6,9;
L: 19,6; Gewicht per 100St. ~kg: 0,09; 7 mm: - ; Pressung 5 mm:
1; VE/Stck.: 100.



Length (mm)	125 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	5 mm
Weight (kg)	0,00088 kg

Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	4
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	0.75 mm ²
Oberflächenschutz	verzinnt
Werkstoff	Kupfer
Isoliert	No
AWG-Größe	sonstige
Schmale Flanschausführung	No
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No
Leiter-Klasse	verschiedene

GTIN: 4021103806524

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de