

ROHRKABELSCHUH, RINGFORM, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 1,5 MM²/5 MM Ø
Article number: 180662

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
 1,5 mm²; Bolzen-Ø: 5; W: 7,5; Øi: 1,9; Øe: 3,3; C1: 3,5; C2: 5; a: 6;
 L: 18; Gewicht per 100St. ~kg: 0,08; 7 mm: - ; Pressung 5 mm: 1;
 VE/Stck.: 100.



Length (mm)	135 mm
Width (mm)	80 mm
Height (mm)	5 mm
Weight (kg)	0,0008 kg

Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	5
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Isoliert	No
AWG-Größe	16
Schmale Flanschausführung	No
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No
Leiter-Klasse	verschiedene

GTIN: 4021103806623

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de