

ROHRKABELSCHUH, RINGFORM, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 2,5 mm²/4 mm Ø
Article number: 180670

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
 2,5 mm²; Bolzen-Ø: 4; W: 8; Øi: 2,3; Øe: 3,9 C1: 3,9; C2: 6,1; a: 6,9;
 L: 20,1; Gewicht per 100St. ~kg: 0,14; 7 mm: - ; Pressung 5 mm: 1;
 VE/Stck.: 100.



Length (mm)	135 mm
Width (mm)	80 mm
Height (mm)	7 mm
Weight (kg)	0,00143 kg

Attribute	Value
Anschlussgewindemaß (metrisch)	4
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Nennquerschnitt	2.5 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Isoliert	No
AWG-Größe	14
Schmale Flanschausführung	No
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	No
Leiter-Klasse	verschiedene

GTIN: 4021103806708

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de