

FLACHSTECKHÜLSE, VOLLISOLIERT, 0,5 - 1 MM², STECKERMASS 2,8 X 0,5 MM
Article number: 180241

Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff:
 CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max.- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5 - 1 mm² ; Steckermaß: 2,8x0,5 mm; Isolationsfarbe: rot; L1: 20; L2: 8; D1: 1,6; Gewicht per 100St.~kg: 0,08; UL gelistet: x ; VE/Stck. 100.



| | |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 150 mm |
| Width (mm) | 90 mm |
| Height (mm) | 11 mm |
| Weight (kg) | 0,00081 kg |

| Attribute | Value |
|----------------------------------|---|
| Oberflächenschutz | verzinkt |
| Werkstoff | Messing |
| Ausführung | Hülse |
| Halogenfrei | Yes |
| Werkstoff der Isolation | Polyamid (PA) |
| AWG-Bereich | 18 - 20 |
| Isolation | vollisoliert |
| Nennquerschnitt | 0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Farbe der Isolation | rot |
| Steckerabmessungen | flach 2,8x0,5 mm |
| Mit Rastnase | No |
| Mit Abgriff | No |
| Maximalstrom (I _{max}) | - A |

GTIN: 4021103802410

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de