

FLACHSTECKHÜLSE, VOLLISOLIERT, 0,5 - 1 MM², STECKERMASS 2,8 X 0,8 MM
Article number: 180243

Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff:
 CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isola-
 tion: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temper-
 aturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max.- Easy En-
 try ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters.
 Querschnitt: 0,5 - 1 mm² ; Steckermaß: 2,8x0,8 mm; Isolations-
 farbe: rot; L1: 20; L8: 7,5; D1: 1,6; Gewicht per 100St.~kg: 0,1; UL
 gelistet: x; VE/Stck. 100.



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	10 mm
Weight (kg)	0,00096 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Yes
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	18 - 20
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Farbe der Isolation	rot
Steckerabmessungen	flach 2,8x0,8 mm
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Maximalstrom (Imax)	- A

GTIN: 4021103802434

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de