

ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE MIT ABZWEIG, QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/ 6,3 X 0,8 MM
Article number: 180284

Isolierte Flachsteckhülse mit Abzweig. Technische Daten:
 Werkstoff: CuZn (Messing); Oberfläche: galvanisch, verzinkt;
 Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei, Temperaturbeständig -60°C bis +105°C, 600 V max.; Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 4-6 mm²; Steckermaß: 6,3x0,8 mm; Isolationsfarbe: gelb; L1: 25; L2: 8; D1: 8; Gewicht per 100 St.-kg: 0,21; VE/Stck. 100



Length (mm)	170 mm
Width (mm)	105 mm
Height (mm)	20 mm
Weight (kg)	0,00214 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Yes
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	9 - 11
Isolation	teilisoliert
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Farbe der Isolation	gelb
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Maximalstrom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802847

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de