

FLACHSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 0,5 - 1 MM²/2,8 X 0,8 MM**Article number: 180286**

Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn
(Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation PA
(Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit -60°C
bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles
Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5-1 mm²; Steckermaß:
2,8x0,8 mm, Isolationsfarbe: rot; L1: 14,6; L2: 5,5; Gewicht per
100 St.~ kg: 0,09; VE/Stck. 100



Length (mm) 150 mm
Width (mm) 90 mm
Height (mm) 6 mm
Weight (kg) 0,0009 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Stecker
Halogenfrei	Yes
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	18 - 20
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Farbe der Isolation	rot
Steckerabmessungen	flach 2,8x0,8 mm
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Maximalstrom (Imax)	- A

GTIN: 4021103802861

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de