

FLACHSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 1,5 - 2,5 MM²/4,8 X 0,8 MM

Article number: 180291

Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 1,5-2,5 mm²; Steckermaß: 4,8x0,8 mm, Isolationsfarbe: blau; L1: 18,5; L2: 6,5; Gewicht per 100 St.~ kg: 0,09; VE/Stck. 100



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	8 mm
Weight (kg)	0,00087 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Stecker
Halogenfrei	Yes
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	14 - 16
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Farbe der Isolation	blau
Steckerabmessungen	flach 4,8x0,8 mm
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Maximalstrom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802915

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de