

## STOSSVERBINDER MIT SCHRUMPFISOLATION 4 - 6 MM<sup>2</sup>

**Article number: 180346**

Stoßverbinder mit Schrumpfisolation - Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation Polyolefin mit Innenbeschichtung aus Schmelzkleber - Schrumpftemperatur: +150° C - Temperaturbeständigkeit -10°C bis +105°C - nach der Schrumpfung bildet der Schmelzkleber eine isolierende, alterungsbeständige, zugentlastende und wasserdichte Verbindung; nicht für massive Leiter geeignet. Querschnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>; Isolationsfarbe: gelb; L1: 42; L2: 15; D1: 3,6; Gewicht per 100 St. ~kg: 0,25; VE/Stck. 50.



Length (mm) 180 mm  
 Width (mm) 100 mm  
 Height (mm) 18 mm  
 Weight (kg) 0,0022 kg

Attribute	Value
Farbe	gelb
Halogenfrei	Yes
AWG-Bereich	9 - 11
Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>

GTIN: 4021103803462

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de