

3-TEILIGE SPROSSEN-STEH- UND SCHIEBELEITER, 3 X 8 SPROSSEN

Article number: 146208

3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend bis 1.000 V AC/1.500 V DC. Kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter als auch als Schiebeleiter genutzt werden kann. Bei Nutzung als Stehleiter dient das dritte obere Leiternteil als Sicherheitsbrücke. Optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter höhenverstellbar per Hand, 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- und Öffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil, Aluminium-Sprossen mit einem Sprossenquerschnitt von 27x27 mm und einem Sprossenabstand von 280 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl der Sprossen: 3x8; Stehleiter-Höhe: 2,30 m; maximale Schiebeleiter-Höhe: 5,77 m; Gewicht: 21 kg. Kunststoff-Leiter mit geprüften, extrem alterungsbeständigen Glasfaser-Holmen, die elektrisch isolierend wirken, speziell für professionelle Anwender, die in der Nähe von Strom führenden Anlagen arbeiten. Leicht und handlich durch besondere Bauweise der GFK-Holme sowie Aluminium-Sprossen bzw. -Stufen, Sprossen und Stufen dauerhaft mit den Holmen zweifach verbördelt, Sprossenabstand 280 mm: Tragfähigkeit 150 kg, rutschsicherer Stand durch Gummi-Leiterschuhe, inklusive ausführlicher Bedienungs-, Montage- und Sicherheitshinweise. Leitern entsprechen Europäischer Norm EN 131 und elektrischen Tests durch unabhängiges Prüfinstitut C.E.S.I., 5 Jahre Haltbarkeitsgarantie.



Length (mm)	2400 mm
Width (mm)	485 mm
Height (mm)	180 mm
Weight (kg)	27 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Glasfaser/Aluminium
Ausführung	Schiebeleiter
Breite	- mm
Mit Rädern	No
Mit Leine	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Mit Stabilisatoren	No
Mit Plattform	No
Tragfähigkeit	150 kg
Anzahl der Elemente	3
Transportlänge	2.3 m
Anzahl der Sprossen	8
Nennspannung DC	1500 V
Nennspannung AC	1000 V
Entspricht EN 50528	No
Mit Mastadapter	No
Plattformhöhe	- mm
Isolation zwischen 2 Sprossen	- kV

GTIN: 4021103462089

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de