

STUFEN-STEHLEITER MIT 2 X 6 STUFEN

Article number: 146506

Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1.000 V AC/1.500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt "C-Profil" 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl/Stufen: 2x6; Höhe: 1,52 m; Gewicht: 10,2 kg.



Length (mm)	1530 mm
Width (mm)	540 mm
Height (mm)	210 mm
Weight (kg)	7,5 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Glasfaser/Aluminium
Ausführung	sonstige
Breite	- mm
Mit Rädern	No
Mit Leine	No
Mit Stabilisatoren	No
Mit Plattform	No
Tragfähigkeit	150 kg
Anzahl der Elemente	2
Transportlänge	1.52 m
Anzahl der Sprossen	6
Nennspannung DC	1500 V
Nennspannung AC	1000 V
Entspricht EN 50528	No
Mit Mastadapter	No
Länge	1.5 m - 1.5 m
Plattformhöhe	- mm
Isolation zwischen 2 Sprossen	- kV

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103465066

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de