

TEFZEL®-KABELBINDER, L X B 360 X 4,8 MM, 100 STÜCK
Article number: 181488

Allzweckkabelbinder aus ETFE Fluoropolymer, 4,5x360 mm, Kabelbaum 3-102 mm mit Verriegelungsnase aus Edelstahl Typ 316. Einsatztemperatur: -60°C bis +170°C. Silikonfrei, hohe Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Chemikalien, Säuren, laugen, Öle, Fette. beständig gegen radioaktivität, geeignet für den einsatz in Kernkraftwerken und in der Medizintechnik. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0. farbe aquamarinblau.

| | |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 410 mm |
| Width (mm) | 100 mm |
| Height (mm) | 22 mm |
| Weight (kg) | 0,0045 kg |



| Attribute | Value |
|---------------------------|-----------------------|
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Farbe | blau |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Fluoreszierend | No |
| Halogenfrei | Yes |
| Befestigungsart | ohne |
| Detektierbar | No |
| Transparent | No |
| Breite des Bandes | 4.5 mm |
| Lösbarer Verschluss | No |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Montagetemperatur | -60 °C - 170 °C |
| Bandlänge | 360 mm |
| Betriebstemperatur | -60 °C - 170 °C |
| Bündeldurchmesser | 3 mm - 102 mm |
| Min. Haltekraft | 220 N |
| UL-Zulassung | Yes |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | No |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs
nach UL94
Banddicke

VO
- mm

GTIN: 4021103814888

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de