

**SPIRALBAND, BÜNDEL- Ø 4 - 20 MM, NATURFARBIG****Article number: 186200**

Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und Anlagenbau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschnitt auf die benötigte Länge kein Materialverschnitt. Gut anzupassen an verschiedene Bündeldurchmesser, wieder öffnenbar und wieder verwendbar. Bei mit Abstand gewickelten Spiralbändern ist der Materialverbrauch geringer, die Kabelbündel sind flexibler und Abzweigungen von einem oder mehreren Kabeln an jeder beliebigen Stelle sind ohne Problem möglich. Ideal zum träglichen Umwickeln von Kabelbündeln. Aus Polyethylen (PE), temperaturbeständig von -20 Grad C bis + 65 Grad C, halogenfrei. Jeweils 1Rolle ist gleich 10 m Länge, Bündeldurchmesser 4-20 mm, Wendelbreite 7,0 mm, Außendurchmesser 6 mm, naturfarbig.



Length (mm)	280 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	20 mm
Weight (kg)	0,09 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Attribute	Value
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyethylen flammhemmend
Farbe	weiß
Ausführung	Spiralschlauch
Halogenfrei	Yes
Transparent	No
Betriebstemperatur	-20 °C - 65 °C
Bündeldurchmesser	4 mm - 20 mm
Nenndurchmesser	6 mm
Wendelbreite	7 mm
Betriebstemperatur kurzfristig	- °C
Wandstärke	- mm

GTIN: 4021103862001

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de