



DEVIsnow™ 30T – 230 V

mit 2,5 m Kaltleiter

DEVIsnow™ ist ein extrem hochqualitatives Zweileiterheizkabel. Es verfügt über eine 360°-Abschirmung. Die besonders robuste Außenisolierung ist UV-beständig. Ihr Rundprofil und die robuste Konstruktionsweise ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte und sichere Installation. Typische Anwendungen sind Dach-, Dachrinnen- und Fallrohrheizung sowie Freiflächenheizung.

Der Kaltleiter verfügt über massive Leiter, was die Klemmarbeit erleichtert.

Um eine lange Lebensdauer sicherzustellen, wird bereits im Produktionsprozess der Heizkabel eine umfassende Qualitätsprüfung vorgenommen. Es wird der ohmsche Widerstand gemessen, und der Isolationswiderstand mittels Hochspannungsprüfung überwacht. Daher können wir Ihnen unsere erweiterte DEVI-Garantie für die gesamte Konstruktion anbieten

Vorteile:

- Schnelle und einfache Installation
- Verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten
- Sicher und robust
- Lange Lebensdauer
- UV-beständig

Normenkonformität:

- IEC60800:2009

Zulassungen:



Typ	Wert
Betriebsspannung	220 V – 240 V
Heizleiteraufbau	Zweileiterheizkabel mit 360°-Abschirmung
Spez. Heizleistung	30 W/m
Max. Temperaturbeständigkeit	70 °C, unter Spannung
	90 °C, Spannungsfrei
Kabeldurchmesser	7 mm
Deformationsfestigkeit	> 1500 N
Zugfestigkeit	> 300 N
Heizleiterisolierung	FEP
Außenmantel	UV-beständiger PVC
Abschirmung	0,5 mm ² verzinnter Kupferdraht & 100 % Aluminiumfolie
Kaltleiter	2,5 m mit Abschirmung
Min. Verlegetemperatur	-5 °C
Kleinster Biegeradius	50 mm
Schutzklasse	IP X7

Artikel-Nr.	Leistung bei 230 V	Widerstand	Heizkabellänge	Kaltleiter	EAN-Nr.
89845995	150 W	352,7 Ω	5 m	2 x 1,5 mm ²	5703466187128
89846000	300 W	176,3 Ω	10 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150115
89846002	400 W	132,3 Ω	14 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150122
89846004	630 W	84 Ω	20 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150139
89846006	830 W	63,7 Ω	27 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150146
89846008	1020 W	51,9 Ω	34 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150153
89846010	1250 W	42,3 Ω	40 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150160
89846012	1350 W	39,2 Ω	45 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150177
89846014	1440 W	36,7 Ω	50 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150184
89846016	1700 W	31,1 Ω	55 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150191
89846018	1860 W	28,4 Ω	63 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150207
89846020	2060 W	25,7 Ω	70 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150214
89846022	2340 W	22,3 Ω	78 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150221
89846024	2420 W	21,9 Ω	85 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150238
89846026	2930 W	18,1 Ω	95 m	2 x 1,5 mm ²	5703466150245
89846028	3290 W	16,1 Ω	110 m	2 x 2,5 mm ²	5703466150252
89846030	3680 W	14,4 Ω	125 m	2 x 2,5 mm ²	5703466150269
89846032	4110 W	12,9 Ω	140 m	2 x 2,5 mm ²	5703466150276

Zubehör für Heizleitungen DEVIsnow™ 20T und 30T

Artikel-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	
19805192	DEVIClip™ Dachhaken Befestigung für Metaldächer, VPE 25 Stück	5703466134757	
19805193	DEVIClip™ Schutzgitterhaken - flexibles Befestigungsmaterial für diverse Dachtypen, bestehend aus 20 Grundelementen, 10 Winkeln und 30 Kabelbinder	5703466145470	
088L3001	DEVIClip™ Dachhaken RX-C Befestigung für Bitumendächer, VPE 50 Stück	5703466239285	
19805449	Traverse V2A für Fallrohr	5703435003077	
19406007	V2A-Entlastungsschelle für DEVIsnow™ 30T (3 Stück/m) zur einfachen Verlegung	5703466154229	
19406008	V2A-Entlastungsschelle für DEVIsnow™ 20T (3 Stück/m) zur doppelten Verlegung	5703435003015	
19406016	Entlastungsseil, Nylon Ø 4 mm (Preis pro m)	5703435003022	
19805746	Kantenschutz mit 2 Kabelbindern, gleichzeitig als Abstandshalter zu verwenden	5703435010501	
140F1511	Dachrinnenhalter mit Gelenk, VPE 25 Stück	5703466229897	
19805220	Montagesteg DEVIClip™ C-C, 1 m lang, Rasterabstand 10 mm, VPE 10x1 m	5703466173213	
140F0900	Kaltleiter mit Abschirmung, 3 x 1,5 mm ² , per Meter	5703466233320	
140F0901	Kaltleiter mit Abschirmung 2 x 2,5 mm ² , per Meter	5703466233337	
18055249	Schrumpfmuffe für DEVIsnow™	5703466199251	
19805250	DEVIturtable™, zum Abtrommeln von Deviflex™ Heizleitungen bis max.40kg	5703466173220	
19805845	Kennzeichnungsaufkleber "Elektrisch beheizt"	5703435003275	