


R91-100-



R91-100-230V



1 Schließer 10A/250V AC

Für Einbau und AP-Montage mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

50mm lang, 26mm breit, 32mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 4-5 W.

Kontaktabstand 2 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.

Es kann auch das elektronische Schaltrelais ER61-UC verwendet werden.

Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 8-253V AC 50-60Hz und 10-230V DC ab.

Technische Daten Seite 19-5. Montagezubehör Kapitel Z.

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|
| R91-100-230V | 1 Schließer 10A | EAN 4010312203125 | 24,10 €/St. | Lagertype |
| R91-100-12V | 1 Schließer 10A | EAN 4010312203101 | 24,10 €/St. | Lagertype |
| R91-100-8V | 1 Schließer 10A | EAN 4010312203095 | 27,20 €/St. | Lagertype |

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.