

R12-100-/200-/110-/020-



R12-110-230V



1- und 2-polig 16A/250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35

mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9W.

Kontakte 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner, 2 Öffner (Ruhestromrelais, nur 230V).
Kontaktabstand 3mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.

25A-Geräte XR12, Seite " *-4. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 1) -3

Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Schaltrelais ER12DX-UC, ER12-200-UC und ER12-110-UC verwendet werden.

Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 8-253V AC 50-60Hz und 10-230V DC ab.

Technische Daten Seite 19-5.

R12-100-12V	1 Schließer 16 A	EAN 4010312200421	23,20 €/St.	Lagertypen
R12-100-230V	1 Schließer 16 A	EAN 4010312200445	23,20 €/St.	Vorzugstype
R12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 Schließer 16 A		25,10 €/St.	Lagertypen
R12-200-12V	2 Schließer 16 A	EAN 4010312200506	29,20 €/St.	Lagertypen
R12-200-230V	2 Schließer 16 A	EAN 4010312200520	29,20 €/St.	Vorzugstype
R12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 Schließer 16 A		31,20 €/St.	Lagertypen
R12-110-12V	1S + 1Ö 16A	EAN 4010312200469	29,20 €/St.	Lagertypen
R12-110-230V	1S + 1Ö 16A	EAN 4010312200483	29,20 €/St.	Vorzugstype
R12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1S + 1Ö 16A		31,20 €/St.	Lagertypen
R12-020-230V	2 Öffner 16 A	EAN 4010312201572	29,10 €/St.	Lagertypen