

## WNT12-12V DC-24W/2A und WNT12-24V DC-24W/1A



|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
|                                | - | + |
|                                |   |   |
| SEC (+/-)<br>24V DC / 1A       |   |   |
| PRI (L/N)<br>88-264V / 50-60Hz |   |   |
|                                |   |   |
|                                | N | L |

### Nennleistung 24 W. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief.

Bei einer Belastung größer a 50 % der Nennleistung und immer bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen ab 12 Watt Nennleistung und bei Dimmern ist beidseitig 1/2 Teilungseinheit Lüftungsabstand mit den Distanzstücken DS12 erforderlich.

Weitbereichs-Eingangsspannung 88-264 V AC (110V- 20% bis 240V +10%).

Wirkungsgrad 12V DC 83 %, 24V DC 87 %. Stabilisierte Ausgangsspannung  $\pm 1\%$ , geringe Restwelligkeit. Kurzschlussfest.

Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

Technische Daten Seite 17-7.

**WNT12-12V DC-24W/2A**  
**WNT12-24V DC-24W/1A**

EAN 4010312300077  
EAN 4010312300084

**66,60 €/St.**  
**66,60 €/St.**

Vorzugstype  
Vorzugstype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.