



L063L1

Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme

Reitersicherungsunterteil für drei D02 Sicherungen, für Sammelschienensystem-Abstand 60mm, Höhe 20 und 30 mm wie im System univers. Sicherheitsbefestigung mit Schraubkappe. In max. 63A. Sammelschienenrastierung für 5mm dicke Kupferschienen, ausbrechbar für 10mm dicke. Beschriftungsmöglichkeit am Gerät integriert. Rahmenklemme bis 16mm² feindrähtig und bis 25mm² ein- und mehrdrähtig. Gerätebreite 36mm. Entspricht die Normen IEC / EN 60269-1 und VDE 0636 Teil 301

Technische Merkmale

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 25mm ²
Sammelschienenhöhe	5/10/12/30 mm
Sammelschienenabstand	60 mm
Nennstrom	63 A
Breite installiertes Produkt	36 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue	0/400 V
Betriebstemperatur	-25 bis 55 °C
Sicherungsgröße	D02
Drehmoment	2,5Nm
Frequenz	50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,86 W
Isolationsspannung	800 V
Tiefe installiertes Produkt	35 mm
Anschlussart	Klemme / Sammelschiene
Anzahl der Pole Produktion	1
Montageart	Schienenensystem
Nennstrom für Sicherungseinsätze	16/20/25/35/32/50/63 A
Gewicht	0,19 kg
Polart	Wechsler
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V