

Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter



Artikel-Nr.

804.28 G

Jalousie-Schlüsselschalter

10 AX 250 V~

Lieferung ohne Verriegelungsplatte

für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

mit 1 Einführung M 20 x 1,5 unten, mit PE-Klemme

Gehäuse aus **Alu-Druckguss** 90 x 75 x 65 mm

Gehäusefarbe: silber-grau (ähnlich RAL 7001), Abdeckung: anthrazit metallic

Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP44)!

Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln

verschiedenschließend: Art.-Nr. 28

gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

Ausführung:

Wendeschalter, 2-pol. (2 Antriebe)

IP Der Schutzgrad IP44 ist gewährleistet.