

ER-AP 100



Kurzinformation

Aufputzventilator zur Entlüftung, Fördervolumen 100 m³/h, Standardausführung

Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Artikelnummer 0084.0170

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	100 m³/h
Drehzahl	1.850 1/min
Lufrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
SEC average	-6,54 kWh/(m²*a)
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	28,5 W
I _{Max}	0,15 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Systemart	dezentral
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,9 kg
Filterklasse	G2
Brandschutz	nein
Anschlussdurchmesser	75 mm / 80 mm
Breite	236 mm
Höhe	236 mm
Tiefe	217,5 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	49 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A _L = 10 m²)
Zulassungsnummer	Z-51.1-42
Verpackungseinheit	1 Stück

ER-AP 100


Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841708

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7}, hoch (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	53

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie



ER-AP 100

Maßzeichnung [mm]

