

## Ader-Bezeichnungsträger - PATG 0/15 - 1013740

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6-1,2 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm

### Artikeleigenschaften

- ✓ Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... und EMT ...
- ✓ Die PATG ...-Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger
- ✓ Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern
- ✓ Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 1000 STK                                                                                                |
| Mindestbestellmenge                      | 1000 STK                                                                                                |
| GTIN                                     | <br>4 017918 013936 |
| GTIN                                     | 4017918013936                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,150 g                                                                                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,190 g                                                                                                 |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                                                                                 |

### Technische Daten

#### Maße

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Länge (b)        | 15 mm             |
| Breite (a)       | 5 mm              |
| Kabeldurchmesser | 0,6 mm ... 1,2 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C |
|-------------------------------|------------------|

## Ader-Bezeichnungsträger - PATG 0/15 - 1013740

### Technische Daten

#### Allgemein

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Farbe                                  | transparent          |
| Ausführung                             | Profil               |
| Inhaltsstoffe                          | silikonfrei          |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94         | V0                   |
| Material                               | PVC                  |
| RoHS Konform                           | ja                   |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Ergebnis                               | Prüfung bestanden    |
| Montageart Markierung                  | aufschieben          |

#### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | DOT 15571-58-1 |
|------------|----------------|

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |
| eCl@ss 9.0 | 27400401 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC002248 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131504 |

