

## Schützschild-Marker - SS-3R 20X7 WH - 0807740

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schildchenmatte, für Siemens Schaltgeräteserie SIRIUS 3R, 40-teilig, 20 Streifen à 2 Schilder, beschriftbar mit B-STIFT, CMS-System oder BMKT-Etiketten, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm

RoHS

### Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK  |
| Mindestbestellmenge                      | 10 STK  |
| GTIN                                     | <br>4 017918 156954 |
| GTIN                                     | 4017918156954   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9,700 g   |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12,400 g  |
| Zolltarifnummer                          | 39269097  |
| Herkunftsland                            | Deutschland   |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage   |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)   |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Länge (b)  | 20 mm |
| Breite (a) | 7 mm  |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
|-------------------------------|------------------|

#### Allgemein

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Hinweis                        | CMS beschriftbar |
| Farbe                          | weiß             |
| Material Basiselement          | ABS              |
| Ausführung                     | flach            |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0               |

# Schützschild-Marker - SS-3R 20X7 WH - 0807740

## Technische Daten

### Allgemein

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Material                            | ABS            |
| Wischbeständigkeit                  | DIN 30646      |
|                                     | DIN VDE 0611-1 |
| Anzahl der Einzelschilder           | 40             |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 2              |
| Anzahl der Kennzeichnungstreifen    | 20             |
| Montageart Markierung               | aufclipsen     |

### Normen und Bestimmungen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Wischbeständigkeit             | DIN 30646        |
|                                | DIN VDE 0611-1   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0               |
| Hinweis                        | CMS beschriftbar |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190218 |
| eCl@ss 4.1 | 24190218 |
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |
| eCl@ss 9.0 | 27141137 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |
| ETIM 6.0 | EC000761 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131505 |