

Kodierstern - PC - 3040588

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kodierstern, Länge: 3 mm, Breite: 3 mm, Höhe: 6 mm, Farbe: rot

Artikeleigenschaften

- ☒ Einsetzbar in alle Klemmen, Kupplungen und Leiterplatten-Grundgehäuse
- ☒ Die einzelnen Kodierelemente werden an der Kodierposition in die Grundklemme eingeschoben und die Kodiernase an der entsprechenden Stelle am Stecker entfernt

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 832728
GTIN	4017918832728
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,802 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,838 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	rot
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	3 mm
Länge	3 mm
Höhe	6 mm

Normen und Bestimmungen

Kodierstern - PC - 3040588

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27141190
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27440203
eCl@ss 9.0	27440203

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002311
ETIM 6.0	EC002311

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	27112301

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Kodierstern - PC - 3040588

Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>