

## RJ45-Steckverbinder - FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
 (http://phoenixcontact.de/download)

RJ45-Stecker, geschirmt, mit Knickschutzülle, 2 Stück, grün für gekreuzte Kabel, für die Konfektion vor Ort. Es empfiehlt sich für gekreuzte Verbindungen den Steckersatz mit grünen Knickschutzüllen zu verwenden.



RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 607586
GTIN	4017918607586
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,800 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.

### Technische Daten

#### Mechanische Prüfungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

#### Allgemein

Nettogewicht	18,8 g
Material Gehäuse	Polycarbonat

#### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

# RJ45-Steckverbinder - FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27230207
eCl@ss 4.1	27230207
eCl@ss 5.0	27230207
eCl@ss 5.1	27230207
eCl@ss 6.0	27230207
eCl@ss 7.0	27230207
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

### ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121409

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

---