

# Konfektionierungswerkzeug - FL CRIMPTOOL - 2744869

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Crimpzange, zur Montage der RJ45-Stecker FL PLUG RJ45... , für die Konfektion vor Ort



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 607593
GTIN	4017918607593
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	723,750 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	724,600 g
Zolltarifnummer	82060000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.

## Technische Daten

Produkttyp	Universalwerkzeug
Approbatation	EAC

## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27230207
eCl@ss 4.1	27230207
eCl@ss 5.0	27230207
eCl@ss 5.1	27230207
eCl@ss 6.0	27230207
eCl@ss 7.0	27230207
eCl@ss 8.0	21049090

# Konfektionierungswerkzeug - FL CRIMPTOOL - 2744869

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 9.0	21049090
------------	----------

### ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC000385
ETIM 6.0	EC000385

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	27111518

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Zubehör

### Zubehör

#### Datenkabel konfektioniert

#### Netzwerkkabel - FL CAT5 HEAVY CONF/ - 2744827



CAT5-SF/UTP-Kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), schweres Installationskabel 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>, Massivleiter, geschirmt, Außenmantel: 7,8 mm Durchmesser, Innenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser, beidseitig konfekt. mit RJ45-Stecker, crossover oder line

# Konfektionierungswerkzeug - FL CRIMPTOOL - 2744869

## Zubehör

---

### Netzwerkkabel - FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843



CAT5-SF/UTP-Kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), leichte, flexibles Installationskabel 2 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>, feindrätig, geschirmt, Außenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser, beidseitig konfektioniert mit RJ45-Stecker, crossover oder line Belegung

---

### Datenkabel Meterware

#### Kabel - FL CAT5 HEAVY - 2744814



CAT5-SF/UTP-Kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), schweres Installationskabel, 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>, Massivleiter, geschirmt, Außenmantel: 7,8 mm Durchmesser, Innenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser

---

### Netzwerkkabel - FL CAT5 FLEX - 2744830



CAT5-SF/UTP-Kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), leichtes, flexibles Installationskabel 2 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>, feindrätig, geschirmt, Außenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser

---

## Gesenk

### Ersatzgesenk - CRIMPFOX LC-RJ 45S - 1207420



Gesenk für Basis-Crimpzange CRIMPFOX LC, zum Vercrimpen des VARIOSUB RJ45-Stifteinsatzes VS-08-ST-RJ45

---

## Stecker

### RJ45-Steckverbinder - FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856



RJ45-Stecker, geschirmt, mit Knickschutztülle, 2 Stück, grau für Geradeauskabel, für die Konfektion vor Ort. Es empfiehlt sich für nicht gekreuzte Verbindungen den Steckersatz mit grauer Knickschutztülle zu verwenden.

---

## Konfektionierungswerkzeug - FL CRIMPTOOL - 2744869

### Zubehör

RJ45-Steckverbinder - FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571

RJ45-Stecker, geschirmt, mit Knickschutztülle, 2 Stück, grün für gekreuzte Kabel, für die Konfektion vor Ort. Es empfiehlt sich für gekreuzte Verbindungen den Steckersatz mit grünen Knickschutztüllen zu verwenden.

