

Schutzdeckel - VS-08-SD-F - 1652606

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Schutzdeckel, IP67, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Anbaurahmen, Farbe: grau



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 017918 953034
GTIN	4017918953034
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,554 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,575 g
Zolltarifnummer	39235090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Steckgesicht	RJ45
Verriegelungsart	ohne
Farbe	grau
Schutzart	IP67

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Material	Kunststoff

Schutzdeckel - VS-08-SD-F - 1652606

Technische Daten

Materialangaben

Material Dichtung	EDPM, selbstfettend
	EDPM, selbstfettend
Höhe	10 mm

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schutzdeckel, IP67

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27261210
eCl@ss 7.0	27440208
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 2.0	EC000241
ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002314
ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314

Schutzdeckel - VS-08-SD-F - 1652606

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Zubehör

Zubehör

Buchseneinsatz

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45/LP-1 - 1688586



RJ45-Buchseneinsatz, 1-fach, für Leiterplattenmontage, CAT5, 8-polig, geschirmt, mit gewinkelten Lötstiften

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087



RJ45-Buchseneinsatz, für Leiterplattenmontage, CAT6, 8-polig, geschirmt, mit gewinkelten Lötstiften, 1-fach

