

# Tragschiene ungelocht - NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM - 1201358

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Höhe: 15 mm, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: kupferfarben



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	
GTIN	4017918017262
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.640,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.640,000 g
Zolltarifnummer	74072190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

## Technische Daten

### Maße

Höhe	15 mm
Länge	2000 mm
Breite	32 mm
Lochbreite	0,00 mm
Lochhöhe	0,00 mm
Bohrlochabstand	0,00 mm

### Allgemein

Material	Kupfer
Beschichtung	unbeschichtet
Farbe	kupferfarben
Maximal zulässiger thermischer Nennstrom bei PEN-Funktion	269,00 A

## Normen und Bestimmungen

# Tragschiene ungelocht - NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM - 1201358


## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	nach EN 60715
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110804
eCl@ss 4.1	27110804
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400602
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

### ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212
ETIM 6.0	EC001285

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708