

## Schützschild-Zackband - SS-ZB WH - 5031171

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schützschild-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm



### Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Verpackungseinheit                       | 50 STK  |
| Mindestbestellmenge                      | 50 STK  |
| GTIN                                     | <br>4 017918 095406 |
| GTIN                                     | 4017918095406   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,356 g   |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,357 g   |
| Zolltarifnummer                          | 39269097  |
| Herkunftsland                            | Deutschland   |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage   |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Länge (b)  | 8 mm  |
| Breite (a) | 20 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
|-------------------------------|-------------------|

#### Allgemein

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Hinweis                        | CMS beschriftbar            |
| Farbe                          | weiß                        |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei    |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                          |
| Material                       | PA                          |
| Wischbeständigkeit             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

# Schützschild-Zackband - SS-ZB WH - 5031171

## Technische Daten

### Allgemein

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Anzahl der Einzelschilder | 5                                  |
| Montageart Markierung     | verrasten in flacher Schildchennut |

### Normen und Bestimmungen

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                          |
| Hinweis                        | CMS beschriftbar            |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190218 |
| eCl@ss 4.1 | 24190218 |
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27149129 |
| eCl@ss 9.0 | 27400629 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC001288 |
| ETIM 6.0 | EC001288 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131504 |