

## Grundklemme - UDK-RELG 4 - 2777056

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und potenzialgleichen Doppelanschlüssen für NS 32 und NS 35/7,5 Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 4-polig

Abbildung zeigt verschiedenpolige Varianten



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 068646
GTIN	4017918068646
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60,738 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	66,220 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Türkei
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

### Technische Daten

#### Maße

Breite	27 mm
Höhe	63,6 mm
Tiefe	113 mm

#### Allgemein

Polzahl	4
Nennspannung $U_N$	400 V (Spannung wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Nennstrom $I_N$	16 A (Strom wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Farbe	grau
Isolierstoff	PA

#### Anschlussdaten

# Grundklemme - UDK-RELG 4 - 2777056

## Technische Daten

### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min	24
Leiterquerschnitt AWG max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3

### Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CUL
----------------------	-----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

### ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39122326

# Grundklemme - UDK-RELG 4 - 2777056

## Approbationen

Approbationen

---

Approbationen


UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized


---

Ex Approbationen

---

## Approbationsdetails

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		30-12	
Nennstrom IN		15 A	
Nennspannung UN		300 V	

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		30-12	
Nennstrom IN		15 A	
Nennspannung UN		300 V	

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>
------------------	---	---

## Zubehör

Zubehör

Brücke

## Grundklemme - UDK-RELG 4 - 2777056

### Zubehör

Feste Brücke - FB-150 METER - 0201595



Querverbindungsschiene, für feste Brückung gleicher Ein- oder Ausgänge, aus Cu, vernickelt, 1 m lang

---

Verbindungsstift - VS - 3004207



Verbindungsstift, Länge: 1000 mm, Farbe: grau

---

Drahtbrücke - DB 50- 90 GY - 2820929

Drahtbrücke, Farbe: grau



Drahtbrücke - DB 50- 90 BK - 2820916

Drahtbrücke, Farbe: schwarz



Drahtbrücke - DB 50- 90 BU - 2821180

Drahtbrücke, Farbe: blau



## Grundklemme - UDK-RELG 4 - 2777056

### Zubehör

Grundklemme - KB RELG 7 - 2961095



Feste Brücke für Querbrücken, mit Schraube, 7-polig

---

Grundklemme - KB RELG 4 - 2961082



Feste Brücke für Querbrücken, mit Schraube, 4-polig

---

Brücke - KB RELG 3 - 2961079



Feste Brücke für Querbrücken, mit Schraube, 3-polig

---

Brücke - KB RELG 2 - 2961066



Feste Brücke für Querbrücken, mit Schraube, 2-polig

---

### Endhalter

Endhalter - E/UK - 1201442



Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Material: PA, Länge: 50,5 mm, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35, Farbe: grau

---

### Montagematerial

## Grundklemme - UDK-RELG 4 - 2777056

### Zubehör

Schraube - ZSR - 2303608



Schraube

---

### Prüfstecker

Reduzierstecker - RPS - 0201647



Reduzierstecker, Farbe: grau