



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Baureihe | TeSys |
| Kurzbezeichnung des Geräts | LAD4 |
| Produkt oder Komponententyp | Beschaltungsmodul |
| Produktkompatibilität | 3P LC1D09 - D38 4P LC1DT20 - DT40 4P LC1D098 - D258 CAD32, CAD50 |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Montageort | Seite |
| Montagevariante | An Clips |
| Unterdrückertechnologie | Varistor (Amplitudenbegrenzung) |
| Steuerkreisspannung | 110 - 250 V AC 50/60 Hz |
| Maximale Spitzenspannung | 2 Uc |
| Produktgewicht | 0,012 kg |

Montage

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|-------------------------------|----------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 14 g |
| Höhe VPE1 | 1,1 cm |
| Breite VPE1 | 4 cm |
| Länge VPE1 | 10 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | BB1 |
| Inhaltsmenge VPE2 | 10 |
| Gewicht VPE2 | 143 g |
| Höhe VPE2 | 3 cm |
| Breite VPE2 | 10 cm |
| Länge VPE2 | 11 cm |
| Verpackungstyp VPE3 | S01 |
| Inhaltsmenge VPE3 | 70 |
| Gewicht VPE3 | 1,181 kg |
| Höhe VPE3 | 15 cm |
| Breite VPE3 | 15 cm |
| Länge VPE3 | 40 cm |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|